

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233223-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny	m ²		
d.1	0102-01 ¹⁾	- materiał pozyskany podczas frezowania nawierzchni wykonawca przekaże do utylizacji na własny koszt (50.3*6.03)+(37.0*4.92)+(6.5*3.4)	m ²	507.449	
				RAZEM	507.449
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01 ²⁾	50.40	m	50.400	
				RAZEM	50.400
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03 ²⁾	50.40*(0.30*0.10)	m ³	1.512	
				RAZEM	1.512
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04 ²⁾	50.40	m	50.400	
				RAZEM	50.400
2	45233140-2	Krawężniki i Obrzeża			
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04 ²⁾	50.40*(0.30*0.10)	m ³	1.512	
				RAZEM	1.512
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03 ²⁾	50.40	m	50.400	
				RAZEM	50.400
3	45233222-1	Droga - tereny utwardzone			
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; uszczelnienie spękań i ustabilizowanie luźnych pozostałości w płycie betonowej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.3	0202-02 ³⁾	507.449	m ²	507.449	
				RAZEM	507.449
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.3	0311-02 ²⁾	-WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI PRYJĘTO KROTNOŚĆ X2 NA CAŁEJ NAWIERZCHNI 507.449	m ²	507.449	
				RAZEM	507.449
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0311-05 ²⁾	507.449	m ²	507.449	
				RAZEM	507.449
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.3	0311-06 ²⁾	507.449	m ²	507.449	
				RAZEM	507.449
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03 ²⁾	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek ściekowych instalacji burzowej	szt.		
d.3	1406-05 ²⁾	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45111220-6	Wywóz i utylizacja odpadów			
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - miejsce składowania wyznaczy inwestor	m ³		
d.4	1103-04 ⁴⁾	8.50	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHCJP 04-05-10
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ATHENASOFT wyd.I 2000
4	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996